

FOOD-L PU



Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Temperature range: -20°C - +60°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Color: transparent with white spiral

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Features: Hose from a polyurethane with a rigid spiral from PVC. Inside smooth, outside slightly ridge.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

Applications: Pressure head soaking up hose for abrasive liquid and loose substances (sand, cement, grain, small rubble). It is recommended for cases when high firmness to abrasive deterioration is required. It is suitable for foodstuff.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Мин. толщина стенки, [мм]	Макс. толщина стенки, [мм]	Радиус изгиба, [мм]	Рабочее давл., бар	Давл. разрыва, бар	Вакуум [м/Н ₂ O]	Длина бухты, [м]	Объем бухты [м ³]
30	320	1,2	3,7	130	3	9	9	30	0,091
32	340	1,2	3,7	140	3	9	9	30	0,100
35	380	1,3	3,8	160	3	9	9	30	0,110
38	410	1,3	3,8	180	3	9	9	30	0,117
40	490	1,5	4,5	190	3	9	9	30	0,153
45	570	1,5	4,6	200	3	9	8	30	0,170
50	690	1,5	5,2	215	3	9	8	30	0,214
60	910	1,5	5,6	230	3	9	8	30	0,261
63	960	1,5	5,6	240	3	9	8	30	0,330
70	1000	1,5	5,9	250	2,5	7,5	8	30	0,400
76	1100	1,7	5,3	270	2,5	7,5	8	30	0,489
80	1200	2	5,4	290	2,5	7,5	7	30	0,579
90	1400	2	5,7	380	2,5	7,5	7	30	0,660
100	1600	2	6,1	420	2,5	7,5	7	30	0,729
102	1600	2	6,0	420	2,5	7,5	7	30	0,793
120	2400	2	7,0	480	2	6,0	6,5	30	1,029
127	2500	2	7,0	530	1,5	4,5	6,5	30	1,343
150	3100	2	7,5	800	1,5	4,5	6	20	1,279



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru