

# WIRE TERMORESIST



**Рабочая температура:** от -20°C до +100°C

**Temperature range:** -20°C - +100°C

**Цвет:** светло-серый с омедненной стальной спиралью

**Color:** Light gray with coppered steel spiral

**Свойства:** гибкий антистатический шланг с омедненной стальной спиралью. Имеет очень высокую гибкость и очень легкий. Изготавливается из негорючей полиэфирной ткани, покрытой слоем ПВХ. Поставляется в сжатом виде.

**Features:** Flexible antistatic hose with coppered steel spiral. Has very high flexibility and very easy. It is made of the nonflammable polyester fabric covered with a layer of PVC. It is delivered in the compressed kind.

**Области применения:** для всасывания дыма, паров, газов и в системах вентиляции.

**Applications:** ventilation systems, suction of a smoke, steams, gases and in.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Радиус изгиба, [мм]	Длина бухты, [м]
40	110	20	10
51	120	25	10
60	140	30	10
63	145	30	10
70	160	35	10
76	175	40	10
80	195	45	10
90	200	45	10
102	240	50	10
110	270	55	10
120	295	60	10
127	315	65	10
140	350	70	10
152	370	75	10
160	440	80	10
170	490	85	10
180	535	90	10
203	600	100	10
228	660	115	10
254	790	125	10
279	880	140	10
305	950	150	10
320	1050	160	10
354	1110	175	10
406	1280	200	10
505	2350	250	10



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

[www.dplast.com](http://www.dplast.com)

e-mail: [dplast@mail.ru](mailto:dplast@mail.ru)